

石綿障害予防規則 第3条第2項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書

様

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることをご報告いたします。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

1. 物件名称

物件名称	
------	--

2. お問い合わせ先

名称		代表者氏名		印
所在地				
登録番号(作業環境測定機関)				
連絡担当者				

3. 分析を実施した年月日

分析実施日	～
-------	---

4. 分析結果

試料 No.	採取箇所及び建材名称	定性分析結果		推定石綿 質量分率	分析方法	別添 No.
		石綿の有無	石綿の種類			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

アスベストの推定質量分率は顕微鏡観察による概数です。

5.分析実施者

分析方法	氏名	公益社団法人 日本作業環境測定協会が実施した石綿クロスチェック事業の参加の有無及びランク等
JIS A1481-1:2016		無 有 (A ランク 認定No.)
		無 有
JIS A1481-2:2016		無 有 (A ランク 認定No.)
		無 有
JIS A1481-3:2016		無 有 (A ランク 認定No.)
		無 有

6.使用した測定機器、測定条件

6.1.JIS A 1481-1:2016

・実体顕微鏡

メーカー	
型式	
倍率	

・偏光顕微鏡

メーカー	
型式	
照明系	
コンデンサ	
対物レンズ	

6.2.JIS A 1481-2:2016

・X線回折装置

メーカー	
型式	
X線対陰極	
管電圧(kV)	
管電流(mA)	
単色化(K _β 線の除去)	
フルスケール(cps)	
時定数(s)	
走査速度(° /min)	
発散スリット(°)	
散乱スリット(°)	
受光スリット(mm)	
走査範囲(° ,2θ)	

・位相差・分散顕微鏡

メーカー	
型式	
照明系	
コンデンサ	
対物レンズ	

6.3.JIS A 1481-3

・X線回折装置

メーカー	
型式	
X線対陰極	
管電圧(kV)	
管電流(mA)	
単色化(K _β 線の除去)	
フルスケール(cps)	
時定数(s)	
走査速度(° /min)	ステップスキャンニング
発散スリット(°)	
散乱スリット(°)	
受光スリット(mm)	
走査範囲(° ,2θ)	

1. 試料採取履歴

採取年月日			
採取箇所(建材名称)			
建物、配管設備、 機器等の名称及び用途	名 称		
	用 途		
施行年及び建築物への 施行などを採用した年			
建物などの採取部位 及び場所	採取部位		
	場 所		
形状又は材質			
試料の大きさ及び採取方法			
採取者氏名		採取箇所選定者	

2. 試料調製及び前処理の状況

調整及び前処理実施の有無	調整及び前処理の方法

3. 分析データ

部位	形状	色	部材の比率	石綿の有無	石綿の種類	石綿推定含有率
1						
2						
3						
4						
5						

試料観察写真

石綿種類			
観察機器		形態・色	
視野倍率		多色性	
浸液の屈折率		複屈折	
室温		消光角	
		伸長性	
.			

試料観察写真

石綿種類			
観察機器		形態・色	
視野倍率		多色性	
浸液の屈折率		複屈折	
室温		消光角	
		伸長性	
.			